DISOL QUIMICA INDUSTRIAL
BARRIO BAKIOLA, 4 - 48498 - ARRANKUDIAGA (VIZCAYA)
TEL.: 94 648 03 61* - FAX: 94 648 02 57
E - MAIL: DISOL@DISOL.COM.ES
WWW.DISOL.COM.ES

CONSTRUCCION

Cert. Nº SGI 1201163
Empresa certificada por LRQA
Según ISO 9001:2000

Fecha: 01-02-07

Revisión: 4

PARAINCRUS - F

LIMPIADOR QUIMICO DE FACHADAS

DESCRIPCION: Producto especialmente concebido para la limpieza de superficies tanto verticales como horizontales en la construcción.

PROPIEDADES:

- Su composición consigue la total eliminación de restos de cemento, mortero, eflorescencias, salitres, etc.
- No ataca a plásticos ni a pinturas.
- Su capacidad de dilución le permite ser un producto de gran economía y rendimiento.

APLICACIONES:

FACHADAS: Limpieza de fachadas de ladrillo cara-vista, hormigón visto, plaquetas, gres, piedra natural y artificial, etc.

PAVIMENTOS: Limpieza de suelos de hormigón, baldosa, baldosín catalán, gres, etc.

PISCINAS: Para eliminar los residuos e incrustaciones de algas y limo.

MODO DE EMPLEO: Diluir el **PARAINCRUS-F** con 4 a 6 partes de agua.
Dependiendo de la suciedad a eliminar, se puede mezclar hasta con 10 partes de agua.

1. Mojar la fachada con abundante agua.
2. Aplicar la dilución de **PARAINCRUS-F** con brocha, pistola o pulverizador, al mismo tiempo que se frota con un cepillo duro (no metálico) siguiendo siempre la dirección de la llaga.

Aclarar con abundante agua, volviendo a frotar con el cepillo para arrastrar todo tipo de residuo que el **PARAINCRUS-F** haya soltado.

RENDIMIENTO: La mezcla de 1 litro de **PARAINCRUS-F** con 5 litros de agua, da un rendimiento aproximado de unos 35 m^2 en una sola mano sobre un ladrillo caravista. Dependiendo de la suciedad a eliminar, se puede mezclar hasta con 10 partes de agua.

Producto industrial – Uso profesional.